

RSY-01 热缩试验仪

RSY-01 热缩试验仪专业适用于各种薄膜、热缩管、药用 PVC 硬片、背板等材料在多种温度下的液体介质中进行热收缩性能及尺寸稳定性的测试。

产品特征

- 5 寸触摸屏操控，人机接口时尚、便捷
- 数字 P.I.D 控温监控技术不仅可以快速达到设定温度，还可以有效地避免温度波动
- 液体介质加热提供了稳定的测试环境
- 系统自动计时，有效地保证了测试数据的准确性
- 配备标准的试样夹持薄膜网架，确保试验顺利进行
- 产品符合 GMP 用户四级权限
- 仪器自带微型打印机，可打印设备序号、样品批号、试验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
- 具备 ISP 在线控制、升级功能，可按照要求远程更改试验功能
- 中英文双语切换，方便客户语言切换选择



测试标准

该仪器符合多项国家和国际标准：GB/T 13519、ASTM D2732

测试应用

基础应用	适用于各种薄膜在多种温度下的液体介质中进行热收缩性能的测试，如酒类、易拉罐类、矿泉水类、各种饮料类的整体集合包装用 PE 热收缩膜，以及 PVC、POF、OPS、PET 等适合各种包装的收缩膜
-------------	--

技术指标

指标	参数
试样尺寸	≤140 mm × 140 mm
温度范围	室温 ~ 200℃
控温精度	±0.2℃
电 源	AC 220 V 50 Hz
外形尺寸	440 mm (W) × 370 mm (D) × 310 mm (H)
主机净重	24 kg

产品配置



标准配置：主机、夹持网 1 套、微型打印机

选购件：夹持网、夹持网托架

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

