

## SLG-04 铝管涂层柔性和粘附力测试仪

**SLG-04 铝管涂层柔性和粘附力测试仪**是铝质药用软膏管检测涂层柔性和粘附力指标时必不可少的检测装置，具体依据为 YBB00162002-2015《铝质药用软膏管》。铝质药用软膏管常用于盛装各类乳膏、凝胶、软膏，具有耐腐蚀、无渗漏、气密性优异、安全、卫生、造型美观、印刷精美、使用方便和绿色环保等特点，广泛适用于医药、化妆品、日用化工、食品等行业。

### 测试原理

将铝管尾部套在与铝管规格相应的一级阶梯上，棒从管嘴伸出，铝管在整个试验过程中与底座一直处于垂直状态，把顶部压板套在伸出的棒上并让它轻轻搁置在管嘴顶端上，在压板上施加均匀的压力，迅速向下挤压铝管，铝管应呈现均匀折叠的“手风琴”外表，把压过的铝管从棒上取下，尽可能把它伸展到接近原来的长度，将其纵向剖开，观察内、外涂层的表面，内、外涂层应无裂纹和脱落。



### 测试标准

YBB00162002-2015

### 技术指标

指标	参数
铝管直径	Φ 10 ~ 45 mm
测量高度	10 ~ 250 mm
内径柱	3.5mm、4.5mm、5.5mm（可定制）
支撑环	黄铜
外形尺寸	320mm (W) *120mm (D) *410mm(H)
主机净重	12kg

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 [www.cscii.com](http://www.cscii.com) 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

